

机型改型产品新旧互换表

● 02 规格电磁阀

型号标记	电压	KSO-G02型安装互换性		大约外形尺寸				备查
		20 类型	30 类型	全长(双电磁阀)	全长(单电磁阀)	全宽	全高	
KSO-G02-***-30	AC	—	◎	190	145	48	96	
	DC			208	154	48	96	
KSO-G02-***-20	AC	◎	○	207	148.5	48	95.6	
	DC			227	158.5	48	95.6	
KSO-G02-***-10	AC	◎	○	207	148.5	48	95.6	
	DC			227	158.5	48	95.6	
JSO-G02-***-30	AC	○	○	213	158.5	46	93.5	
	DC			234	169	46	93.5	
JSO-G02-***-20	AC	○	○	213	158.5	46	93.5	
	DC			234	169	46	93.5	
JSO-G02-***-10	AC	○	○	213	158.5	46	91.6	
	DC			234	169	46	91.6	
JSW-G02-***-11	AC	○	○	213	158.5	46	82.5	
	DC			234	169	46	82.5	
JSW-G02-***-10	AC	○	○	213	158.5	46	82.5	
	DC			234	169	46	82.5	
JS-G02-***-10	AC	○	○	202	196.2	46	82.5	
	DC			202	196.2	46	82.5	
S-G02-***-20	AC	○	○	212	156.5	48	92.6	
	DC			212	156.5	48	92.6	
S-G02-***-20	AC	○	○	212	156.5	48	92.6	
	DC			212	156.5	48	92.6	
DSO-G02-***	AC	×	×	250	255	74	72.4	
DSOM*-**G01-***	DC	×	×	152	118	43	78.6	
	AC			152	118	43	78.6	
KSO-G02-***-30-S	整流器	—	◎	227	164	48	95.6	无冲击型
	DC			227	164	48	95.6	
KSO-G02-***-20-S	整流器	◎	○	227	164	48	95.6	
	DC			227	164	48	95.6	
KSO-G02-***-10-S	整流器	○	○	227	164	48	95.6	
	DC			227	164	48	95.6	
KSO-G02-***-30-T	DC	—	◎	227	164	48	95.6	低功率型
KSO-G02-***-20-T	DC	◎	○	227	164	48	95.6	
KSO-G02-***-10-T	DC	○	○	227	164	48	95.6	
LS-G02-***-20	AC	○	○	158	129	48	95	低功率型
	DC			214	157	48	95	
LS-G02-***-10	AC	○	○	158	129.5	48	95.6	
	DC			213	157	48	95.6	

表中和符号如下。

- ◎安装互换性：有
- 安装互换性：有（外形尺寸不同）
- △安装互换性：无（必需换安装板）
- ×安装互换性：无

机型改型产品新旧互换表

●03 规格电磁阀

型号标记	电压	KSO-G03 型安装互换性		大约外形尺寸				安装螺栓
		10 类型	20 类型	全长(双电磁阀)	全长(单电磁阀)	全宽	全高	
KSO-G03-***-20	AC	—	◎	239	178.5	70	127	
	DC			284	201	70	127	
KSO-G03-***-10	AC	◎	○	225	171.5	70	127	
	DC			274	196	70	127	
JSO-G03-***-10	AC	○	○	214	158	70	98	
	DC			264	183	70	98	
JSW-G03-***-20	AC	○	○	238.6	182.2	70	98	
	DC			286.6	206.2	70	98	
JSW-G03-***-10	AC	○	○	238.6	182.2	70	90.9	
	DC			286.6	206.2	70	90.9	
JS-G03-***-11	AC	○	○	266.6	196.2	70	90.9	
	DC			286.6	206.2	70	90.9	
JS-G03-***-10	AC	○	○	266.6	196.2	70	90.9	
	DC			286.6	206.2	70	90.9	
HDSO-G03-***-10	AC	△	△	279.2	210.5	70	84.6	M8
	DC			312.6	227.2	70	84.6	★1
S-G03-***-20	AC	○	○	256.6	191.2	70	98	
S-G03-***-10	AC	○	○	256.6	191.2	70	90.9	
SO-G03-***	AC	△	△	279.2	210.5	70	84.6	M8 ★1
	DC			301.6	221.7	70	84.6	
DSO-G03-***	AC	×	×	345	255	95	102	M8 ★2
DSOM*-**G03-***	AC	×	×	247	178	60	76	M8
	DC			327	218	60	76	★3
DSOM*-**G04-***	AC	×	×	282	197	70	86	M10
	DC			341	226.5	70	86	★4

表中和符号如下。

◎安装互换性：有

○安装互换性：有(外形尺寸不同)

△安装互换性：无★1

×安装互换性：无(必需换安装板)

注★1.KSO-G03-***-20-8应配置M8安装螺栓。

★2.无安装互换性，必须更换底板（型号JS-03A03D）。

★3.无安装互换性，必须更换底板（型号JS-03A03M）。

★4.无安装互换性，必须更换底板（型号JS-03A04M）。